

میکروفن های کنفرانس



RX-6640

RX-3500

RX-Q2

نام محصول

۷ کانکتور

کابل استاندارد Back to Back

کانکتور RJ45

نوع اتصال

8 دستگاه دوربین Full HD

امکان اتصال دوربین

۱۵۰ شرکت کننده با قابلیت افزایش

۷۵ شرکت کننده

تعداد کنسول های قابل اتصال به یک پردازنده مرکزی

-

۵ حالت Optional

-

قابلیت رای گیری

تا ۸ کانال Optional

تا ۱۶ کانال Optional

-

قابلیت ترجمه همزمان

دارد

-

نمایشگر

-

دارد

-

IC card

SD Card & USB

-

آرشیو صوتی

دارد

نرم افزار مدیریت سیستم

1.2W

2W

-

بلندگوی داخلی سیستم



میکروفن کنفرانس

Restmoment RX-6640



مشخصات فنی:

- دارای سیستم حذف نویز و فیدبک
- پشتیبانی یک منبع تغذیه تا ۱۵۰ جایگاه
- حداکثر شرکت کننده با منبع افزایش دهنده ۴۰۹۴ جایگاه
- همزمانی صحبت کردن افراد شرکت کننده تا ۷ نفر همزمان
- تعداد بلندگو ۱ عدد ۱/۲ وات
- خروجی هدفون ۱ عدد و دارای ولوم مجزا
- جنس بدنه آلومینیوم آنتی استاتیک با رنگ مشکی و دارای نمایشگر
- نصب به صورت Plug & Play
- حداکثر فاصله بین منبع تغذیه و جایگاه ها ۱۵۰ متر
- امکان اتصال به انواع دوربین کنفرانسی به صورت Multi Protocol
- قابلیت ضبط صدا - بدون نیاز به تجهیزات جانبی و بر روی SD Card و USB و حافظه داخلی
- قابلیت اتصال به سیستم های ذخیره ساز صوت و تصویر از جمله FULL HD Recorder و DVD Recorder



مشخصات فنی:

- دارای LCD سایز ۲/۵ اینچ و قابلیت ارسال پیامک
- دارای سیستم حذف نویز و فیدبک
- پشتیبانی یک منبع تغذیه تا ۱۵۰ جایگاه
- حداکثر شرکت کننده با منبع افزایش دهنده ۴۰۹۴ جایگاه
- همزمانی صحبت کردن افراد شرکت کننده تا ۷ نفر همزمان
- تعداد بلندگو ۲ عدد ۱ وات
- خروجی هدفون ۲ عدد
- رنگ نوک مدادی
- کابل اتصال ۶ پین ۲ متری - مقاوم در برابر جابجایی
- نصب به صورت Plug & Play
- حداکثر فاصله بین منبع تغذیه و جایگاه ها ۱۵۰ متر
- امکان اتصال به انواع دوربین کنفرانسی به صورت Multi Protocol
- امکان استفاده از IC کارت برای شناسایی افراد و حضور و غیاب
- قابلیت ضبط صدا - بدون نیاز به تجهیزات جانبی و بر روی SD Card و USB و حافظه داخلی
- قابلیت اتصال به سیستم های ذخیره ساز صوت و تصویر از جمله FULL HD Recorder و DVD Recorder

میکروفن کنفرانس

Restmoment RX-Q2



مشخصات فنی:

- دارای سیستم حذف نویز و فیدبک
- پشتیبانی یک منبع تغذیه تا ۷۵ جایگاه
- حداکثر شرکت کننده با منبع افزایش دهنده به صورت نامحدود
- همزمانی صحبت کردن افراد شرکت کننده تا ۷ نفر همزمان
- جنس بدنه آلومینیوم آنتی استاتیک با رنگ نوک مدادی
- کابل اتصال RJ45 مقاوم در برابر جابجایی
- نصب به صورت Plug & Play
- حداکثر فاصله بین منبع تغذیه و جایگاه ها ۱۰۰ متر
- امکان اتصال به انواع دوربین کنفرانسی به صورت Multi Protocol
- قابلیت اتصال به سیستم های ذخیره ساز صوت و تصویر از جمله FULL HD Recorder و DVD Recorder